



BETROX es un panel de MicroHormigón coloreado de muy bajo peso que permite gran variedad de aplicaciones.

Especialmente desarrollado por EDFAN como revestimiento decorativo, el panel **BETROX** permite obtener productos como encimeras de baño o cocina, bachas, fabricación de mobiliario en general, paneles decorativos para cielorrasos o fachadas, o bien desarrollar trabajos especiales adecuándose a los requerimientos estéticos y técnicos de cada proyecto.



Su composición a base de cemento y cuarzo, genera un producto de gran dureza y resistencia a la humedad apto para todo tipo de superficies, distinguiéndose por sus posibilidades funcionales y su durabilidad.

De apariencia sofisticada y rústica, adquiere un veteadado superficial, logrando que cada producto sea único e irrepetible, de gran calidad y alto nivel estético.

Puede utilizarse tanto en interiores como exteriores, en viviendas, locales comerciales, hotelería, bares y restaurantes, entre otros.




COLORES BETROX

BETROX cuenta con una variada paleta de colores y brinda la posibilidad de crear un color especial para cada proyecto. Permite la combinación de colores, texturas, incrustación de elementos decorativos, guardas y combinación de **BETROX** con otros materiales como metal, madera, piedra, vidrio, entre otros.



vainilla



anís



soja




comino



canela



cacao



azúcar



nuez
moscada



orégano



clavo
de olor



oliva
negra



pimentón

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN BETROX

BETROX se comercializa de dos maneras:

- Se realizan encimeras y mobiliario a medida, bajo diseño especial o por catálogo. Cada ejemplar es realizado íntegramente en nuestra planta, y se entrega listo para ser colocado en obra.
- En paneles prefabricados para interior o exterior que se ajustan a cada proyecto. Variadas formas de montaje facilitan su colocación en planos verticales u horizontales, garantizando una obra rápida y seca.



STANDARD DE DIMENSIONES

Paneles interiores Espesores

0,70 x 2,70 m 13 mm

1,40 x 2,70 m 13 mm

Paneles exteriores Espesores

0,70 x 2,70 m 13 mm

1,40 x 2,70 m 13 mm

Se pueden producir paneles **BETROX** en tamaños y espesores personalizados o elementos moldeados en diferentes formas (consultar por standard de dimensiones según la zona).

PROTECCIONES BETROX

Los productos **BETROX** poseen una protección superficial semi mate a base de selladores y ceras acrílicas, ideal para el uso intensivo doméstico.

Para usos especiales se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.



PROPIEDADES MECÁNICAS BETROX

Propiedad	Unidad	Valor
Flexión (módulo de rotura)	MPa	5 - 8
Tracción (módulo de rotura)	MPa	2 - 5
Resistencia a la compresión	MPa	20 - 30
Resistencia al choque	KJ/m2	5 - 10
Térmica	Coeficiente de dilatación térmica $20 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$. Excelente resistencia al hielo y deshielo.	
Absorción	Baja permeabilidad al agua	

NOTA: estos valores son solo de referencia y se han estimado según formulación. Los mismos podrán variar según formulación, curado y forma de elaboración.

RESISTENCIA QUÍMICA BETROX

Tipo de producto

Aceite de oliva
Acetona
Agua
Alcohol
Café
Cera de vela

Acabado con Cera Acrílica

Alta resistencia
Enjuagar rápidamente
Alta resistencia
Alta resistencia
Aceptable
Enjuagar rápidamente



Chocolate en polvo	Alta resistencia
Crema de enjuague	Aceptable
Dentífrico	Alta resistencia
Jugo de limón	Alta resistencia
Lápiz labial	Alta resistencia
Lavandina	Aceptable
Limpiador en crema	Enjuagar rápidamente
Limpiador multiuso	Enjuagar rápidamente
Mate	Aceptable
Shampoo	Aceptable
Té	Aceptable
Tintura para cabellos	Enjuagar rápidamente
Vinagre de alcohol	Aceptable

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BETROX

A efectos de preservar este producto le sugerimos tener en cuenta lo siguiente:

- Para mantener la superficie limpia utilizar un trapo húmedo.
- Se pueden utilizar detergentes comunes o cremas limpiadoras que no contengan cloro o productos abrasivos.
- En caso de derrame de líquidos, se recomienda secar inmediatamente con un paño suave y limpio.
- Se recomienda no apoyar sobre la superficie objetos excesivamente calientes.
- No cortar ni picar directamente sobre la superficie.
- No exponer el producto a lavandinas (lejías).
- No utilizar esponjas metálicas.
- Para mantener el brillo de la superficie utilizar periódicamente cera acrílica incolora o productos lustra muebles a base de siliconas.



REPARACIONES BETROX

Las superficies **BETROX** pueden ser reparadas fácilmente siempre y cuando la mancha o marca sea superficial.

Se pueden eliminar manchas y pequeños marcas removiendo la cera acrílica con removedor de cera y lijando la superficie con papel de lija fina en la zona afectada. Una vez lijada la superficie se notará una variación de brillo, debiendo volver a aplicar cera acrílica para unificar los tonos.

En caso de presencia de marcas más profundas, se deberá pulir la totalidad de la superficie con herramientas apropiadas y volver a aplicar las protecciones adecuadas. Este tipo de reparaciones puede cambiar el aspecto final de la pieza.

DISPONIBILIDAD BETROX

Los paneles **BETROX** pueden obtenerse fácilmente a través de la red de distribuidores y manipuladores.

En nuestra web podrá encontrar nuestros distribuidores autorizados y puntos de venta de mobiliario conformado, o bien llamando a nuestro distribuidor oficial **BAB**disegno.

DISTRIBUIDOR OFICIAL



BABdisegno Representante exclusivo de Betrox en Sudamérica
Combatientes de Malvinas 3579 - C1431FTC - C.A.B.A. - Argentina
Tel: +54 11 4523 9300 - Fax: +54 11 4523 9222

BABdisegno Representante exclusivo de Betrox en Europa
Calle Juan de Austria 95 Ático 3º A - CP 08018 - Barcelona - España
Tel: +34 902 050 654 - Fax: +34 93 320 90 93

Consultar por Distribuidores y Puntos de venta.

www.betrox.com